

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: *EN 1504-3:2006 /*

*Korjauslaasti KL 1,2 mm*

*Korjauslaasti KL 3,0mm*

*Korjauslaasti KL 40*

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

*Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus*

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

*Betonirakenteiden korjaus*

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

*Fescon Oy, Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää*

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

*4*

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso			Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	KL 1,2 mm	KL 3,0 mm	KL 40	
Puristuslujuus	> 25 MPa	> 25 MPa	> 35 MPa	EN 1504-3:2006
Kloridi-ionipitoisuus	< 0,05 %	< 0,05 %	< 0,05 %	
Tartuntaluokka	R3	R3	R3	
Karbonatisoituminen	5 mm	9 mm	5 mm	
Kapillaarinen imeytyminen	< 0,5 kg m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>			
Palokäyttäytyminen	A2			
Vaaralliset aineet	Ei sisällä terveydelle, hygienialle tai ympäristölle vaarallisia aineita.			

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:



Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,

27.6.2013 Hyvinkää